

Vos avantages

- Chambre de gâchage conique pour flux de matériaux optimal
- Large trémie avec crève-sacs
- Pompe à eau assurant un débit constant
- Compresseur avec coupure de pression améliorant la sécurité
- Vis et jaquettes échangeable selon application

MP 25 Mixit – Efficacité maximum pour le traitement de mortier sec prémélangé



Solado fluido

- **Produit autonivelant**
- **Chape à base de sulfate de calcium**



Enduit / enduit fin

- **Enduit extérieur**
(chaux, ciment-chaux et enduit isolant)
- **Enduit intérieur**
(enduit à base de gypse ou plâtre-chaux)



Les gâcheurs-projeteurs Putzmeister font partie des machines les plus polyvalentes dans leur genre sur le marché. Ceci s'applique également à la MP 25 Mixit.

Elle met en oeuvre tous les plâtres à projeter, les mortiers secs prêts à l'emploi pompables, tels que sous-enduit, mortiers de réagréage, chape autonivelante, mortiers isolant, etc. – intérieurs et extérieurs.

Comme tout gâcheur-projeteur Putzmeister, la MP 25 MIXIT peut être démontée rapidement en plusieurs éléments, quelques manipulations suffisent. Ensuite vous pouvez facilement charger les éléments dans un break ou, sur le chantier, les porter aux étages supérieurs. Vous branchez les flexibles et le travail peut commencer.

Votre revendeur Putzmeister met sa compétence à votre disposition pour vous apporter des conseils techniques et répondre à vos questions relatives aux applications.



Démontable sans outil en sections,
faciles à déplacer et transporter

Caractéristiques techniques

	MP 25 Mixit 3 x 400 V 50 HZ	MP 25 Mixit – Version d'export.
Cuve-malaxeur	115 l	115 l
Débit de pompage (théor.)*	25 l/min	40 l/min
Pression de pompage	40 bar	20 bar
Portée/hauteur de pompage**	40 m horizontal, 15 m vertical	30 m horizontal, 15 m vertical
Compresseur d'air	0,55 kW / 200 l/min	0,55 kW / 200 l/min
Pompe	Pompe à vis sans fin D6 puissante	Pompe à vis sans fin D5 courte
Moteur	400 V / 50 Hz 5,5 kW à 392 tr/min	400 V / 50 Hz 5,5 kW à 392 tr/min
Entraînement de tambour	1,1 kW à 23 tr/min	1,1 kW à 23 tr/min
Pompe à eau	0,78 kW à 3,4 m³/m	0,78 kW à 3,4 m³/m
Poids	240 kg	240 kg
Longueur x largeur x hauteur	1324 x 728 x 1443 mm	1324 x 728 x 1443 mm
Hauteur de chargement	984 mm	984 mm
Raccord de sortie	M35 / V 25-40	M35 / V 25-40
Granulométrie max.	4 mm	4 mm
Caractéristique spéciale	Tuyau Ø 25 mm pour matériaux de grande qualité	Tuyau Ø 35 mm pour matériaux de basse qualité

* Le débit est théorique et dépend de la pression de la pompe.

** Les rendements indiqués sont des valeurs empiriques et dépendent du matériau mis en œuvre.

Équipement

	MP 25 Mixit 3 x 400 V 50 HZ	MP 25 Mixit Version d'exportation
Adaptateur de tuyau	■	■
Compresseur	■	■
Notice et catalogues pièces détachés	■	■
Outil de nettoyage	■	■
Peinture de couleur standard	■	■
Pistolet pulvérisateur	■	■
Pompe à eau, auto-aspirante	■	■
Tuyau d'air ½" Geka	■	■
Tuyau mortier	■	■
Accessoires Ø 25 mm	■	□
Accessoires Ø 35 mm	□	■
Tuyau d'aspiration avec filtre	□	■
Capot d'injection d'air	□	□
Fixation d'enduit isolant	□	□
Plaques entretoises	□	□
Télécommande à câble + rallonge	□	□

□ Option ■ Série

Succursale Tizi Ouzou

42 Bd Colonel Ouamrane
Route d'Alger Tizi-Ouzou
Tél: 026 19 95 49
Fax: 026 19 95 61
Mob: 0561 65 80 34

Succursale Réghaia

Axe Autoroute Rouiba-Réghaia
Ouled Hedaj Boumerdès
Mob: 0561 65 80 32
: 0560 29 31 98

Succursale Béjaia

Bir Salem Route Nationale
N°12 - 06000 Béjaia
Tél: 034 10 10 11
Fax: 034 10 10 28
Mob: 0555 96 40 40

Succursale Oran

22 Bd Abane Ramdane
Ex Bd des chasseurs Oran
Tél: 041 33 13 04 /25 45
Fax: 041 33 13 34
Mob: 0560 96 75 07



siad@groupesiad.com



www.groupesiad.com

