



Putzmeister

Vos avantages

- Technologie de motorisation dernière génération – propre et efficace. Satisfait à toutes les exigences de la norme des émissions en vigueur « Stage V »
- Nouvelle unité de commande centrale ergonomique avec clavier intuitif sur le côté droit de la machine
- Consommation de carburant optimisée avec Ergonic® Output Control (EOC)
- Grande trémie (280 l) avec col en caoutchouc et grille de protection
- Équipement de série complet
- Unité de pompe à pistons extrêmement robuste
- Avec moins de 1900 kg, la plus légère des pompes à béton fin
- Stabilisateurs pour une position stable
- Meilleure accessibilité aux points de maintenance et moins de travaux d'entretien avec l'utilisation des composants sans maintenance
- Made in Germany

P 720 – Le multitalent pour béton projeté et chape liquide dans un nouveau style



Chape liquide

- **Chape liquide à base de sulfate de calcium**
- **Chape liquide à base de ciment**



Béton projeté

- **Béton projeté**



Béton fin

- **Pomper du béton fin**
- **Procédés par injection**



La pompe P 720 débite en toute fiabilité des fluides pompables d'une granulométrie de 16 mm max. à de grandes distances. La puissante pompe à piston est parfaite pour les opérations avec béton projeté et chape liquide.

C'est un véritable multitalent offrant une pression de pompage de max. 80 bar et un débit de 21 m³/h, tout en étant à la fois compact et léger.

Votre distributeur professionnel Putzmeister vous présentera volontiers d'autres avantages et répondra à toutes vos questions concernant vos propres besoins.



Grand trémie rabattable avec col en caoutchouc (280 l), grille de protection et dispositif anti-éclaboussures (en option) – protection parfaite contre les projections de béton.



Le moteur Deutz 3 cylindres compact et robuste satisfait à toutes les exigences de la norme des émissions en vigueur « Stage V » dans l'UE et en Suisse.



Pavé de commande central avec clavier intuitif selon le principe « Suivre l'éclairage bleu » – commande simple et fiable, parfaitement protégée grâce à la robuste porte en plexiglas.

Caractéristiques techniques

P 720 TD / SD

Trémie de refoulement	250 l / 280 l (avec col supplémentaire en caoutchouc)
Débit	3 – 21 m ³ /h
Pression de pompage max.	80 bar
Distance de pompage**	jusqu'à 300 m en longueur et 100 m en hauteur. En cas de béton projeté/béton fin, jusqu'à 100 m en longueur et 80 m en hauteur
Entraînement	moteur Diesel Deutz 3 cylindres avec turbocompresseur, 44,5 kW (norme antipollution Stage V)
Pompe à piston	2 cylindres, hydraulique
Course de piston	700 mm
Vérin de refoulement (Ø)	150 mm
Vérin d'entraînement (Ø)	80/45 mm
Raccord de tubulure de refoulement	4,5"
Nombre de courses max.	29 courses/min.
Poids	1900 kg (TD) / 1850 kg (SD)
Longueur x largeur x hauteur	4641 mm x 1490 mm x 1939 mm (TD)
Hauteur de remplissage	1355 mm (TD) / 1155 mm (SD)
Granulométrie max.	16 mm
Type de machine	pompe sur remorque (TD), pompe stationnaire (SD)
Châssis	châssis pour route (TD), châssis sur patins (SD)

* Le débit est théorique et dépend de la pression de la pompe.

** Les rendements indiqués sont des valeurs empiriques et dépendent du matériau mis en œuvre.

Option Série

Equipement

Clapet d'échappement	<input checked="" type="checkbox"/>
Manuel d'utilisation et liste de pièces de rechange	<input checked="" type="checkbox"/>
Ergonic® Output Control (EOC)	<input checked="" type="checkbox"/>
Centrale de graissage (avec pompe manuelle+distributeur)	<input checked="" type="checkbox"/>
Réglage de débit (électrique)	<input checked="" type="checkbox"/>
Col en caoutchouc	<input checked="" type="checkbox"/>
Compteur de courses	<input checked="" type="checkbox"/>
Ceillet de levage	<input checked="" type="checkbox"/>
Attelage pour camions	<input checked="" type="checkbox"/>
Accessoires de nettoyage	<input checked="" type="checkbox"/>
Vibrateur	<input checked="" type="checkbox"/>
Grille de protection	<input checked="" type="checkbox"/>
Casque de protection	<input checked="" type="checkbox"/>
Boîte à outils avec outillage	<input checked="" type="checkbox"/>
Attelage pour automobiles	<input type="checkbox"/>
Centrale de graissage (électrique, automatique)	<input type="checkbox"/>
Châssis 2,5 t	<input type="checkbox"/>
Cloche à air	<input type="checkbox"/>
Dosage d'additifs	<input type="checkbox"/>
Marquage client	<input type="checkbox"/>
Message trémie vide	<input type="checkbox"/>
Nettoyeur haute pression	<input type="checkbox"/>
Peinture spéciale pour capot en couleur RAL	<input type="checkbox"/>
Pompe à eau de rinçage	<input type="checkbox"/>
Prise de recharge USB avec support pour smartphone dans le pavé de commande	<input type="checkbox"/>
Projecteur de travail	<input type="checkbox"/>
Splash Guard - Recouvrement de trémie et protection anti-éclaboussures	<input type="checkbox"/>
Support de lampe 24 V	<input type="checkbox"/>
Télécommande avec câble	<input type="checkbox"/>
Télécommande radio avec réglage du débit	<input type="checkbox"/>

PL2M

Parc d'activités · 26, Avenue des Mondaults

F-33 270 FLoirac

Téléphone: +33 5 57 54 27 27

info@pmmortar.fr · www.pmmortar.fr



Putzmeister