

Vos avantages

- Malaxeur/trémie d'une capacité maximale pour un travail efficace
- Le tuyau de dosage d'eau dans le couvercle du malaxeur empêche l'obstruction
- Grande confortabilité grâce au malaxeur relevable et à la faible hauteur de chargement
- Commandes simples, claires et conformes à la norme CE
- Malaxeur particulièrement efficace
- Débit réglable en continu
- Entraînement entièrement hydraulique de la pompe et du malaxeur
- Moteur à 4 cylindres avec une puissance de 22,7 kW et un grand réservoir de gasoil de 26 litres
- Isolation phonique optimale grâce au moteur entièrement fermé
- Roue jockey pour une manœuvrabilité optimale avec une faible charge d'appui
- Aspiration brevetée de poussières dans le couvercle du malaxeur
- Made in Germany

SP 11 TMR – Des performances exceptionnelles pour une large gamme d'applications



La pompe à vis SP 11 TMR Putzmeister, légère et compacte, a été construite pour vous offrir un débit élevé. Des distances de refoulement jusqu'à 70 m à l'horizontale ou bien 50 m à la verticale sont aisément possibles.

La SP 11 TMR Putzmeister met en œuvre sa pleine puissance en cas de mélanges traditionnels ou enduits intérieurs et extérieurs en sacs, enduits de parement, enduits chaux-ciment, mortiers de base, mortiers légers à maçonner, mortiers ignifuges, enduits de parement, chapes fluides et pour des travaux de remplissage et d'injection.

Votre revendeur Putzmeister compétent se fera un plaisir de vous conseiller concernant d'autres détails répondant à vos exigences spécifiques.

- **Enduit extérieur** (chaux, ciment-chaux et enduit isolant)
- **Enduit intérieur** (plâtre-chaux)





Le moteur 4 cylindres extrêmement puissant est particulièrement silencieux grâce à son faible régime de seulement 2.600 tr/min. et à l'excellente isolation phonique.

Vous pouvez choisir entre les pompes : la 2L6 (voir l'illustration) et la pompe plus puissante 2L75 ou 2L54, selon le débit souhaité et la nature du matériau.

Le tuyau de dosage d'eau installé intelligemment empêche l'obstruction et l'aspiration brevetée de poussières garantit un chargement plus confortable.

Caractéristiques techniques SP 11 TMR

Cuve-malaxeur	180 l
Trémie de pompage	220 l
Débit de pompage*	5–75 l/min, en option : jusqu'à 15 m ³ /h
Pression de pompage	35 bar, en option : 20 bar
Portée / hauteur de pompage**	70 m horiz. et 50 m vert. pour enduit extérieur / intérieur
Compresseur	2 cylindres, 400 l/min, 7 bar
Pompe	Pompe à vis sans fin 2L6, en option : 2L75
Moteur	Diesel 4 cylindres Kubota, 22,7 kW à 2 600 tr/min
Poids (plein de carburant compris)	900 kg
Longueur x largeur x hauteur	3 820 × 1 420 × 1 160 mm
Hauteur de remplissage	880 mm
Granulométrie max.	6 mm (2L6), 8 mm (2 L75)
Châssis	freiné, homologué pour l'usage sur route
Granulométrie max.	6 mm (2L6), 8 mm (2L75), 10 mm (2L54)

Equipement

Adaptateur pour voiture	<input checked="" type="checkbox"/>
Attelage boule	<input checked="" type="checkbox"/>
Cartouche de graisse	<input checked="" type="checkbox"/>
Levier à cames	<input checked="" type="checkbox"/>
Mesure mécanique de consommation d'eau	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettoyeur haute pression	<input checked="" type="checkbox"/>
Notice et catalogues pièces détachés	<input checked="" type="checkbox"/>
Outil de nettoyage	<input checked="" type="checkbox"/>
Outil standard	<input checked="" type="checkbox"/>
Peinture de couleur standard	<input checked="" type="checkbox"/>
Pompe à graisse avec tuyau	<input checked="" type="checkbox"/>
Roue d'appui	<input checked="" type="checkbox"/>
Attelage anneau	<input type="checkbox"/>
Extraction de poussière	<input type="checkbox"/>
Peinture de capot spéciale aux couleurs RAL	<input type="checkbox"/>
Projecteurs de travail	<input type="checkbox"/>
Radiocommande 20 m	<input type="checkbox"/>
Tamis vibreur	<input type="checkbox"/>
Télécommande à câble 20 m	<input type="checkbox"/>

* Le débit est théorique et dépend de la pression de la pompe.

** Les rendements indiqués sont des valeurs empiriques et dépendent du matériau mis en œuvre.

Option Série

Succursale Tizi Ouzou

42 Bd Colonel Ouamrane
Route d'Alger Tizi-Ouzou
Tél: 026 19 95 49
Fax: 026 19 95 61
Mob: 0561 65 80 34

Succursale Réghaia

Axe Autoroute Rouiba-Réghaia
Ouled Hedaj Boumerdès
Mob: 0561 65 80 32
: 0560 29 31 98

Succursale Béjaia

Bir Salem Route Nationale
N°12 - 06000 Béjaia
Tél: 034 10 10 11
Fax: 034 10 10 28
Mob: 0555 96 40 40

Succursale Oran

22 Bd Abane Ramdane
Ex Bd des chasseurs Oran
Tél: 041 33 13 04 /25 45
Fax: 041 33 13 34
Mob: 0560 96 75 07



siad@groupepsiad.com



www.groupepsiad.com

